

AT-KS | Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro Keystone konektory



Vložka AT-KS je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým rámečkem.

Výřezy umožňují snadno osadit konektory systému Keystone. V případě potřeby lze [konektory Keystone](#) demontovat pomocí šroubováku.

Použitím vložky AT-KS lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. Samostatné výřezy pro konektory již nejsou nutné.

AT-KS zajišťuje krytí až do IP54 (v závislosti na typu konektoru Keystone a jeho výrobci).


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody


- Konektory lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostorVložka je vhodná pro všechny konektory Keystone
- Montáž nacvaknutím

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **39952**
EAN **4251269321481**
Bal. **10**
Délka **42 mm**
Šířka **41,5 mm**
Výška **19 mm**
Instalační výška **2 mm**

Modul Keystone -



Obj.č. **39968**
EAN **4251269325151**
Bal. **1**
Délka **42 mm**
Šířka **41,5 mm**
Výška **19 mm**
Instalační výška **2 mm**

Modul Keystone **USB 3.0**




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Modul Keystone

USB-C




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Modul Keystone

HDMI 2.1




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Modul Keystone

CAT6a



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

39983
4251269336409
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Modul Keystone

CAT7