

AT-PP | Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro PushPull konektory / IP65



Vložka AT-PP je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem, do kterého lze snadno osadit moduly PushPull.

Použitím vložky AT-PP lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

Moduly PushPull a patice nejsou součástí dodávky.

IP54

HL3
EN 45549-2

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

UL US

REACH
COMPLIANCE

RI

Made in
Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	39961
EAN	4251269322570
Bal.	5
Délka	42 mm
Šířka	41,5 mm
Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm