

CCL | Kabelová svorka

pro montáž na 30 mm C-lištu



Kabelové svorky se vyznačují vysokým rozsahem upnutí a velkou flexibilitou. Ideální pro odlehčení tahu na C-liště s šířkou výřezu 16 - 17 mm, nabízí flexibilní upínací rozsahy od 6 mm do 64 mm. Protiplech je zajištěn zajišťovacím mechanismem a nemůže vyklouznout z kabelové svorky.



Specifikace

Materiál	Pozinkovaná ocel Protiplech: Polyamid
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Nacvakávání

Výhody


- Montáž kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Velký rozsah průměrů 6 - 64 mm
- Vysoká hustota montáže

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	32000	Pro průměry	6 - 13 mm
	EAN	4251269323	kabelů	
		577	Pro průměry	1 x 6 - 13
	Bal.	25	kabelů	mm
	Délka	24 mm		
	Šířka	19 mm		
	Výška	31 mm		
	Instalační výška	51 mm		



Obj.č.	32001	Pro průměry	12 - 19 mm
EAN	4251269323	kabelů	
Bal.	584	Pro průměry	1 x 12 - 19
Délka	25	kabelů	mm
Šířka	24 mm		
Výška	22 mm		
Instalační výška	36 mm		
	56,7 mm		



Obj.č.	32002	Pro průměry	18 - 23 mm
EAN	4251269323	kabelů	
Bal.	591	Pro průměry	1 x 18 - 23
Délka	25	kabelů	mm
Šířka	24 mm		
Výška	26 mm		
Instalační výška	38 mm		
	62 mm		

Obj.č.	32003	Pro průměry	22 - 32 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	607	Pro průměry	1 x 22 - 32
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	38 mm		
Výška	52 mm		
Instalační výška	72 mm		




Obj.č.	32004	Pro průměry	30 - 38 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	614	Pro průměry	1 x 30 - 38
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	44 mm		
Výška	62 mm		
Instalační výška	78 mm		





Obj.č.	32005	Pro průměry	38 - 42 mm
EAN	4251269323	kabelů	
Bal.	621	Pro průměry	1 x 38 - 42
Délka	25	kabelů	mm
Šířka	24 mm		
Výška	48 mm		
Instalační výška	67 mm		
	82 mm		



Obj.č.	32006	Pro průměry	42 - 50 mm
EAN	4251269323	kabelů	
Bal.	638	Pro průměry	1 x 42 - 50
Délka	25	kabelů	mm
Šířka	24 mm		
Výška	55 mm		
Instalační výška	83 mm		
	101 mm		

Obj.č.	32007	Pro průměry	50 - 64 mm
EAN	4251269323	kabelů	
	645	Pro průměry	1 x 50 - 64
Bal.	25	kabelů	mm
Délka	24 mm		
Šířka	69 mm		
Výška	98 mm		
Instalační výška	116 mm		

