

KT-SC | Flexibilní průchodkové vložky

pro průměr kabelu 4 - 28 mm / IP54 / UL Type 12



Flexibilní vložky KT-SC mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložka KT-SC je odvozena od vložky KT a umožňuje flexibilní zavádění a utěsnění elektrických kabelů a pneumatických hadic o průměru 4 - 28 mm.

Podle velikosti kabelu / hadice lze jednotlivé prstence membrány snadno odloupnout, aby byl zaručen dokonalý tvar. Pro přípravu otvoru není nutné žádné nářadí. Otvor je vždy kulatý, takže kabel / hadici velmi dobře utěsní.



Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Velký rozsah průměrů
- Méně skladových položek
- Jednotlivé prstence membrány lze snadno odloupnout
- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů

Typy a velikosti výrobků

KT-SC velký	Obj.č.	41485	Výška	19 mm
	EAN	4251269321474	Instalační výška	2 mm
	Bal.	10	Pro typ kabelu	Kulatý kabel
	Pro počet kabelů	1	Pro průměry kabelů	5 - 28 mm
	Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro průměry kabelů	1 x 5 - 28 mm
	Délka	41,5 mm		
	Šířka	42 mm		

KT-SC malý	Obj.č.	41490	Výška	19 mm
	EAN	4251269331329	Instalační výška	2 mm
	Bal.	10	Pro typ kabelu	Kulatý kabel
	Pro počet kabelů	1	Pro průměry kabelů	4 - 12 mm
	Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro průměry kabelů	1 x 4 - 12 mm
	Délka	21 mm		
	Šířka	21 mm		

