

KVT 80 | Dělené kabelové průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřez M80 / IP54 / UL Type 12



Dělené kabelové průchodky KVT 80 umožňují zavádět konfekcionované kabely do elektrických zařízení. Po sestavení pomocí příložených šroubů poskytuje dvoudílná průchodka dostatečné utěsnění i odlehčení v tahu.

Instalace je snadná. Konfekcionovaný kabel je umístěn do dělené vložky, která je vsazena do průchodky. V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu, dvě nebo čtyři samostatné vložky. Použitím průchodek s více otvory lze zavést až 24 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky. Dělené průchodky KVT 80 jsou určeny pro montáž do stěn od 1.5 do 10 mm tloušťky. Gumové těsnění je součástí dodávky

Poznámka:

Při montáži KVT 80 na tenký plech jsou doporučeny následující hodnoty krouticího momentu:

plechy 1.5 mm = 1 N m | plechy od 2 mm = 1.5 N m




Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Test UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Snadná a rychlá montáž z přední strany
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **45237**
EAN **4251269311376**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **24**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**
Velikost metrického výřezu **M80**
Velikost kulatého výřezu **80 mm**
Vhodné pro vložky **6 x KT malé**




Obj.č. **45238**
EAN **4251269311383**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **24**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**
Velikost metrického výřezu **M80**
Velikost kulatého výřezu **80 mm**
Vhodné pro vložky **6 x KT malé**



Obj.č. **45236**
EAN **4251269311369**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **9**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**
Velikost metrického výřezu **M80**
Velikost kulatého výřezu **80 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký



Obj.č. **45239**
EAN **4251269311390**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **9**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **100 mm**

Instalační výška **16 mm**
Velikost metrického výřezu **M80**
Velikost kulatého výřezu **80 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

icotek[®]
smart cable management