

QTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 14 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe QTMB kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Die QTMB dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der QTMB lassen sich erstmalig auch große Leitungen mit Klemmbereichen 14 bis 29 mm einführen.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 7 Tüllen decken einen Klemmbereich von 14 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Größen


QTBG	Art.-Nr.	42545	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269321634	Blindtülle	1
	Verpackungseinheit	10	Klemmbereich	Blindtülle
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		
	Höhe	17 mm		
QTMB 14-17	Art.-Nr.	42515	Höhe	17 mm
	EAN	4251269321603	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	14 - 17 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 14 - 17 mm
	Länge	40 mm		
	Breite	39 mm		

QTMB 16-19




Art.-Nr.	42516	Höhe	17 mm
EAN	4251269321986	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	16 - 19 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 16 - 19 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		

QTMB 18-21




Art.-Nr.	42517	Höhe	17 mm
EAN	4251269321610	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	18 - 21 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 18 - 21 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		

QTMB 20-23




Art.-Nr.	42518	Höhe	17 mm
EAN	4251269321627	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	20 - 23 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 20 - 23 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		

QTMB 22-25




Art.-Nr.	42519	Höhe	17 mm
EAN	4251269322723	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	22 - 25 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 22 - 25 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		

QTMB 24-27



Art.-Nr.	42520	Höhe	17 mm
EAN	4251269322730	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	24 - 27 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 24 - 27 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		

QTMB 26-29



Art.-Nr.	42521	Höhe	17 mm
EAN	4251269322747	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	26 - 29 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 26 - 29 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		

