

QT-DT | Kabeltüllen mit Multi-Membran für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 1 - 12.2 mm / IP54 / UL Type 12



Die QT-DT Durchführungstüllen sind überall dort einsetzbar, wo eine hohe Anzahl an elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Leitungen durchgeführt und mit IP54 abgedichtet werden muss. Durch den Einsatz der QT-DT Durchführungstüllen lässt sich die Packungsdichte deutlich erhöhen.

QT-DT Kabeltüllen sind kompatibel zu teilbaren Kabeleinführungsleisten der Serien KEL-QUICK und KEL-QTA. Das Einführen von Leitungen mit und ohne Stecker in einer Kabeleinführungsleiste lässt sich somit problemlos kombinieren.

Die QT-DT Tüllen eignen sich darüber hinaus auch perfekt für die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen.

Durchstoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile


- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Vormontage einzelner Baugruppen möglich

Produktvarianten & Grössen

QT-DT 1	Art.-Nr.	42550	Höhe	12 mm
	EAN	4251269320576	Leitungstyp	Rundleitung
	Verpackungseinheit	10	Klemmbereich	4 x 1 - 6,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		

QT-DT 2	Art.-Nr.	42551	Höhe	12 mm
	EAN	4251269320583	Leitungstyp	Rundleitung
	Verpackungseinheit	10	Klemmbereich	2 x 1 - 3,5 mm 2 x 1 - 6,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	2 x 1 - 3.5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		2 x 1 - 6.5 mm
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		

QT-DT 3




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42552
4251269320590
10
9
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

12 mm
Rundleitung
9× 1 - 3,5 mm
9 x 1 - 3.5 mm

QT-DT 8



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


42556
4251269322907
10
14
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Leitungstyp
Klemmbereich

Klemmbereich

17 mm
Rundleitung
12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm

QT-DT 9




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42557
4251269322914
10
15
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
Rundleitung
15× 1 - 7,1 mm
15 x 1 - 7.1 mm

QT-DT 10



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


42558
4251269322921
10
10
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Leitungstyp
Klemmbereich

Klemmbereich

17 mm
Rundleitung
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm | 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

QT-DT 11




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42559
4251269322938
10
9
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
Rundleitung
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm

QT-DT 12



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42560
4251269322945
10
5
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Leitungstyp
Klemmbereich

Klemmbereich

17 mm
Rundleitung
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

