

AT-PP | Insertos adaptadores

para la tecnología PushPull para conexión de dispositivos / IP65



El inserto adaptador AT-PP se basa en el inserto grande KT. El cuerpo de poliamida está moldeado con elastómero.

El recorte permite un ensamblaje con todos los conectores compactos basados en el sistema PushPull.

El inserto AT-PP en un marco de entrada de cable icotek permite el enrutamiento de cables con y sin conectores, así como la creación de interfaces para conectores PushPull dentro de un sistema de entrada de cable. Ya no son necesarios los cortes separados para los conectores.

AT-PP proporciona clases de protección de hasta IP65.

IP54


EN 45549-2

IP55


certified

IP64


ISO 4892-2A

IP65


compliant


US


COMPLIANCE


A

Made in
Germany


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Mediante el uso de los insertos AT-PP se pueden integrar conectores PushPull directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio
- Inserto válido para los conectores PushPull

Tipos y tamaños de productos



Ref.	39961
EAN	4251269322570
Unidad de embalaje	5
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm