QTMB | Insertos con gamas múltiples para sistemas QUICK

para cables con Ø 14 -29 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos QTMB para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- Pasamuros partidos KEL-QUICK
- Prensaestopas partidos QVT-CLICK

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el QTMB, por primera vez se pueden enrutar incluso cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

Especificaciones

12 3

IP54

RoHS

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 7 insertos pasacable se sujeta un rango de 14 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos



Ref. EAN Unidad de embalaje

Unidad de embalaje Color Largo

Ancho Altura


Ancho

42545 4251269321634

gris (similar RAL 7035)


40 mm 39 mm 17 mm Altura de montaje Inserto ciego Rango de sujeción 2 mm 1

Inserto ciego



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo 42515 4251269321603 10 1 gris (similar RAL 7035) 40 mm 39 mm Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción


17 mm
2 mm
Cable redondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color


Largo Ancho 42516 4251269321986 10 1

gris (similar RAL 7035) 40 mm 39 mm Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción 17 mm 2 mm Cable redondo 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho 42517 4251269321610 10 1

1 gris (similar RAL 7035) 40 mm 39 mm Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción 17 mm 2 mm Cable redondo 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm




Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho 42518 4251269321627 10 1 gris (similar RAL 7035) 40 mm


39 mm

39 mm

Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción 17 mm
2 mm
Cable redondo
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho 42519 4251269322723 10 1 gris (similar RAL 7035) 40 mm Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción 17 mm
2 mm
Cable redondo
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm



Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho 42520 4251269322730 10 1 gris (similar RAL 7035) 40 mm 39 mm Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción

17 mm 2 mm Cable redondo 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Color
Largo
Ancho

42521 4251269322747 10 1 gris (similar RAL 7035) 40 mm 39 mm Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción

17 mm 2 mm Cable redondo 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm



