



IP54


ISO 4892-2A

IP55

RoHS
compliant

IP64


COMPLIANCE

IP65


EN 45545-2



certified

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.	46500	Leveys	58 mm
EAN	4251269335303	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	12 x 1 - 15 mm




Tilausnro.	46501	Leveys	58 mm
EAN	4251269335310	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



Tilausno.	46502	Leveys	58 mm
EAN	4251269335327	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



Tilausno.	46503	Leveys	58 mm
EAN	4251269335334	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



Tilausno.	46504	Leveys	58 mm
EAN	4251269335341	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	48 × 1 - 6.5 mm