



Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in
Asennuskorkeus	2 mm

Tuotetyypit ja koot

Edut ja hyödyt




Tilausno. **43412**
EAN **4251269309**
793
Pakkausyksikkö **10**
Kaapeliä max. lukumäärä **2**
Kaapeliä max. halkaisija, liittimellä **3,2 mm**
Kaapeliä max. halkaisija, ilman liittintä **5,2 mm**
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Min. seinämäpaksuus **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuus **2,5 mm**
Kaapeliä min. halkaisija, liittimellä **2,6 mm**
Kaapeliä min. halkaisija, ilman liittintä **1 mm**



Tilausnro. **43413**
EAN **4251269309**
809
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **3,8 mm**
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä **5,2 mm**
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Min. seinämäpaksuus **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuus **2,5 mm**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **3,1 mm**
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä **1 mm**



Tilausno. **43414**
EAN **4251269309**
816
Pakkausyksikkö **10**
Kaapeliä max. **2**
lukumäärä
Kaapeliä max. **4,8 mm**
halkaisija,
liittimellä
Kaapeliä max. **5,2 mm**
halkaisija,
ilman liittintä
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
s
Min. **1,5 mm**
seinämäpaksuus
udelle
Maks. **2,5 mm**
seinämäpaksuus
udelle
Kaapeliä min. **3,8 mm**
halkaisija,
liittimellä
Kaapeliä min. **1 mm**
halkaisija,
ilman liittintä



Tilausnro. **43415**
EAN **4251269309**
823
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **5,6 mm**
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä **5,2 mm**
Korkeus **6 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Min. seinämäpaksuus **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuus **2,5 mm**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **4,7 mm**
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä **1 mm**