DB Distribution Box | Passage de câbles à 360°

pour câbles avec et sans connecteur, filetage M32 - M75 / IP54




Avec cette boite de distribution, les câbles acheminés de manière centrale peuvent être orientés à 360° et répartis dans n'importe quelle direction, qu'ils soient préconnectorisés ou non.

Les câbles de 1 à 15 mm de diamètre peuvent être acheminés et maintenus selon la norme EN 62444.

La boite de distribution est adaptée aux découpes métriques M32 - M75 et sera fixée avec un contre-écrou, inclus dans la livraison.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. L'utilisation de joints multiples permet de passer jusqu'à 48 câbles.

Grâce au couvercle à visser et à l'utilisation de joints fendus, la maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement.




Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polyamide
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Assemblage rapide et simple
- Distribution facile des câbles à 360°
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Convient aux découpes métriques M32 M75
- Décharge de traction selon la norme EN 62444
- Utilisation des joints fendus KT
- La maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement
- Haute densité de câbles, grande variété de joints
- Grande flexibilité grâce à l'utilisation de joints d'adaptation multi-gammes et IMAS-CONNECT™
- Contre-écrou hexagonal inclus dans la livraison
- Résistant aux vibrations
- Protection mécanique du point d'entrée


Types et tailles de produits



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints

53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 × 1,5 13,6 mm 3 x KT petit




N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur

4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm

54301

Hauteur 53 mm
Hauteur de montage 39,4 mm
Découpe, métrique M50
Découpe, ronde 50,4 mm
Filetage M50 × 1,5
Longueur filetage 13,6 mm
Convient pour joints 6 x KT petit



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur

54303

15 mm

140 mm


125 mm

1

36

4251269332555

Hauteur 53 mm
Hauteur de montage 39,4 mm
Découpe, métrique M63
Découpe, ronde 63,4 mm
Filetage M63 × 1,5
Longueur filetage 13,6 mm
Convient pour joints 9 x KT petit



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur Hauteur 53 mm
Hauteur de montage 39,4 mm
Découpe, métrique M75
Découpe, ronde 75,5 mm
Filetage M75 × 1,5
Longueur filetage 13,6 mm
Convient pour joints 12 x KT petit

