KEL-DPR | Plaques passe-câbles avec membranes

avec densité de passage élevée / jusqu'à IP65



La membrane passe-câbles KEL-DPR 24 est basée sur une membrane déjà éprouvée, la KEL-DP 24. Elle possède en plus un cadre intégré en polypropylène. Avec le KEL-DPR 24, jusqu'à 48 câbles de 1 à 16,1 mm de diamètre peuvent être insérés et scellés conformément à l'IP65.

L'entrée de câbles KEL-DPR 24 s'adapte aux découpes standards pour les connecteurs industriels 24 pôles.

Les câbles et tuyaux pneumatiques peuvent être installés en quelques secondes. La membrane correspondante est perforée et les câbles sont simplement passés à travers. La KEL-DPR également permet d'acheminer les câbles par l'arrière de la plaque. Les membranes perforées peuvent être refermées avec les <u>bouchons ST-B</u>.

Une version avec douilles filetées M4 est disponible en option pour un montage par l'arrière. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère Support: Polypropylène
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Visser

Avantages

Décharge de traction grâce à la membrane renforcée

Installation très rapide

Très haute densité de câbles

Les câbles peuvent être acheminés des deux côtés

Convient aux découpes standards

Disponible en option avec douilles filetées M4

Conception visuellement attrayante

Types et tailles de produits

Longueur



 N° de cde
 46500

 EAN
 4251269335303

 Unité d'emballage
 10

 Pour nombre max. de câbles
 12

 Diamètre max. du câble
 15 mm

 Couleur
 noir

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis

9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 12 × 1 - 15 mm

58 mm

10,6 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Longueur

46501 4251269335310 10 17 12,6 mm noir 147 mm


147 mm

Largeur
Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

Pour diamètres de câble

58 mm 10,6 mm 9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm

5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Longueur

4251269335327 10 25 12,1 mm noir 147 mm

46502

Hauteur
Hauteur de montage
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Pour diamètres de câble

Largeur

58 mm 10,6 mm 9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm

18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Longueur 46503 4251269335334 10 26 16,1 mm noir 147 mm Largeur Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis

Pour diamètres de câble


4 5,8 mm 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

112 × 36 mm

58 mm

10.6 mm

9,1 mm



N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur Longueur 46504 4251269335341 10 48 6,5 mm noir 147 mm Largeur 58 mm
Hauteur 10,6 mm
Hauteur de montage 9,1 mm
Découpe 112 x 36
Nombre de trous de vis 4
Diamètre trous de vis 5,8 mm
Pour diamètres de câble 48 x 1 - 6

9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 48 × 1 - 6.5 mm

