

QTMB | Joints multi diamètres pour systèmes QUICK

pour câbles de 14 à 29 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Les joints de la série QTMB se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Le QTMB est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le QTMB, pour la première fois, même de gros câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL-QUICK.

Pour boucher un joint il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CALUS

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS



Spécifications







Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 7 joints couvrent la zone de serrage de 14 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité

Types et tailles de produits

	N° de cde	42545	Hauteur de montage	2 mm
	EAN	4251269321634	Joint obturateur	1
	Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	Joint obturateur
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
	Longueur	40 mm		
	Largeur	39 mm		
	Hauteur	17 mm		
	N° de cde	42515	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269321603	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	14 - 17 mm
	Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 14 - 17 mm
	Longueur	40 mm		
	Largeur	39 mm		

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	42516 4251269321986 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	17 mm 2 mm Câble rond 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	42517 4251269321610 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	17 mm 2 mm Câble rond 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	42518 4251269321627 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	17 mm 2 mm Câble rond 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	42519 4251269322723 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	17 mm 2 mm Câble rond 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	42520 4251269322730 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	17 mm 2 mm Câble rond 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	42521 4251269322747 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 40 mm 39 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble Pour diamètres de câble	17 mm 2 mm Câble rond 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm

