

AT-PP | Gommini adattatori

per la tecnologia PushPull per la connessione di apparecchiature / IP65



Il gommino adattatore AT-PP si basa sulla linea del gommino KT grande. All'interno del gommino in elastomero è integrato un corpo in poliammide.

L'apertura consente un assemblaggio con tutti i moduli e custodie compatti basati sul sistema PushPull.

L'inserimento di un AT-PP in un listello passacavi icotek consente l'instradamento dei cavi con e senza connettori e la possibilità di avere interfacce per connettori PushPull all'interno di un unico telaio.

Non sono più necessarie aperture separate per i connettori. AT-PP fornisce classi di protezione fino a IP65.

IP54

HL3
EN 45549-2

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

UL

REACH
COMPLIANCE

RI

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Utilizzando il gommino AT-PP, i custodie / moduli PushPull possono essere integrati direttamente nel listello passacavi apribile.
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio
- Il gommino è adatto a moduli / custodie PushPull
- Montaggio economico

Tipi di prodotto



Codice	39961
EAN	4251269322570
Unità di imballaggio	5
Lunghezza	42 mm
Larghezza	41,5 mm
Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm