

CONFIX™ WST | Guaine / tubi corrugati divisibili

per cavi precablati



Il CONFIX™ WST è un tubo corrugato divisibile. È perfetto per l'inserimento di cavi intestati in ambienti difficili. Se utilizzato in abbinamento ai [sistemi KVT-W90](#), offre un elevato grado di flessibilità operativa.

Possono essere utilizzate diverse sezioni diponibili grazie all'ampia scelta dei supporti passacavo disponibili (si vedano i supporti [passacavo KT](#) a pagina 44 - 46).

È possibile richiedere lunghezze personalizzate del tubo CONFIX™ WST.

Per definire la vostra lunghezza personalizzata:

Codice (es.):

Lunghezza = 1.500 mm --> Codice 31200.01500

Tutti i tubi corrugati sono fornibili a misura (lunghezze multiple di 0,5 m)

Caratteristiche

Materiale	Polipropilene
Temperatura	-30 C° ... 105 C°
Proprietà	Resistente UV

Vantaggi e benefici

 La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente

Tipi di prodotto

	Codice	31200.xxxxx
	EAN	
	Unità di imballaggio	1
	Dimensione nominale	NW 10
	Diametro esterno	13,6 mm
	Diametro interno	8,7 mm
	Raggio di curvatura (statico)	25 mm



Codice EAN	31210.xxxxx	Si abbina con 31410 , CONFIX™ FWS 31411
Unità di imballaggio	1	
Dimensione nominale	NW 14	
Diametro esterno	18,5 mm	
Diametro interno	12,5 mm	
Raggio di curvatura (statico)	35 mm	



Codice EAN	31215.xxxxx	Si abbina con 31413 , CONFIX™ FWS 31414
Unità di imballaggio	1	
Dimensione nominale	NW 16	
Diametro esterno	21,5 mm	
Diametro interno	16 mm	
Raggio di curvatura (statico)	40 mm	

Codice	31220.xxxxx
EAN	
Unità di imballaggio	1
Dimensione nominale	NW 20
Diametro esterno	25,5 mm
Diametro interno	19,5 mm
Raggio di curvatura (statico)	45 mm



Codice	31230.xxxxx	Si abbina con	31416,
EAN		CONFIX™ FWS	31417
Unità di imballaggio	1		
Dimensione nominale	NW 23		
Diametro esterno	31 mm		
Diametro interno	24,2 mm		
Raggio di curvatura (statico)	50 mm		





Codice EAN	31235.xxxxx	Si abbina con 31419,
Unità di imballaggio	1	CONFIX™ FWS 31420
Dimensione nominale	NW 29	
Diametro esterno	35,5 mm	
Diametro interno	27,3 mm	
Raggio di curvatura (statico)	90 mm	



Codice EAN	31240.xxxxx	Si abbina con 31422,
Unità di imballaggio	1	CONFIX™ FWS 31423
Dimensione nominale	NW 37	
Diametro esterno	41,4 mm	
Diametro interno	31 mm	
Raggio di curvatura (statico)	110 mm	

Codice EAN	31250.xxxxx	Si abbina con	31425,
Unità di imballaggio	1	CONFIX™ FWS	31426
Dimensione nominale	NW 45		
Diametro esterno	54 mm		
Diametro interno	42,7 mm		
Raggio di curvatura (statico)	130 mm		



Codice EAN	31260.xxxxx		
Unità di imballaggio	1		
Dimensione nominale	NW 70		
Diametro esterno	79,8 mm		
Diametro interno	66,5 mm		
Raggio di curvatura (statico)	190 mm		

