


EMC-KEL-DS | Listelli passacavo EMC

per cavi precablati / IP55



IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Il telaio di ingresso cavi EMC-KEL-DS è stato metallizzato (rivestimento zincato) per creare una superficie conduttiva.

Il gommino passacavo anteriore (KT) viene utilizzato per la tenuta alla trazione e la sigillatura del cavo. La schermatura del cavo viene posta in contatto a 360° tramite il gommino passacavo conduttivo posteriore (EMC-KT).

Il listello EMC-KEL-DS è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati.

Il contatto tra EMC-KEL-DS e la parete conduttiva dell'alloggiamento è realizzato tramite la guarnizione piatta, anch'essa conduttiva inclusa.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55
Materiale	Poliammide, rivestimento altamente conduttivo
Inflammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- I disturbi, sia quelli dei conduttori che quelli legati al campo, possono essere rimossi in modo affidabile
- Tenuta alla trazione e sigillatura sono separate dal contatto EMC
- Superficie resistente ai graffi
- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Valori di dissipazione molto buoni
- Ottimo effetto schermante per quanto riguarda tenuta EMC

Tipi di prodotto




Codice	99410
EAN	4251269322679
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	10
Max. diametro del cavo	17 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	40 mm
Altezza di montaggio	40 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Adatto per gommini	10 x EMC-KT piccolo 10 x KT piccolo



Codice	99411
EAN	4251269322686
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	7
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	40 mm
Altezza di montaggio	40 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Adatto per gommini	6 x EMC-KT piccolo 1 x EMC-KT grande



Codice **99412**
EAN **4251269322693**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **40 mm**
Altezza di montaggio **40 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **2 x EMC-KT piccolo**
2 x EMC-KT grande

icotek[®]
smart cable management