

KEL-FW | Flangia per entrata cavi a 90°

per cavi precablati con ampio raggio di curvatura / IP65



IP65

ECOLAB
certified

IP64

RoHS
compliant

IP55

REACH
COMPLIANCE

IP54

CE
US

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

La nuova flangia KEL-FW è perfetta per far passare cavi con/senza connettori con un angolo di 90° su un ampio raggio di curvatura (max. 150 mm).

Il coperchio a cerniera della nuova flangia KEL-FW è saldamente collegato all'alloggiamento da una cerniera ed è quindi vincolato. Questo rende il sistema molto facile e veloce da montare. Il KEL-FW viene dapprima avvitato alla parete utilizzando i due fori posteriori, successivamente si inseriscono i gommini passacavo necessari. La copertura viene quindi chiusa, bloccata in posizione e avvitata tramite i due fori anteriori.

Il KEL-FW è dotato di una guarnizione integrata per raggiungere l'elevato grado di protezione IP65 (con gommini con foro singolo KT). Una guarnizione piatta aggiuntiva per il montaggio a parete è inclusa nella fornitura.

I cavi, con o senza connettori, fino a un diametro di 35 mm possono essere sigillati scaricando la trazione in conformità alla norma EN 62444. L'installazione e la manutenzione successiva possono essere eseguite in modo semplice e veloce.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Coperchio vincolato
- Guarnizione integrata
- Entrata cavi a 90° delle parete
- Possibilità di ampio raggio di curvatura dei cavi (r max. = 150 mm)
- Protezione meccanica del cavo nel punto di ingresso
- Protezione da spruzzi e gocce d'acqua
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Manutenzione e modifiche possono essere effettuate velocemente ed in maniera semplice
- Ideale per cavi con connettori (max. Ø 35 mm)
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Può essere utilizzato con i gommini adattatori IMAS-CONNECT

Tipi di prodotto




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42460
4251269332074
1
1
35 mm
122 mm
100 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto per gommini

75 mm
75 mm
4
6,5 mm
1 x KT grande



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42461
4251269332081
1
4
16 mm
122 mm
100 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Adatto per gommini

75 mm
75 mm
4
6,5 mm
4 x KT piccolo

