QT-DT | Gommini passacavo con membrane per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 12.2 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo QT-DT sono utilizzabili per il passaggio di cavi non intestati (senza connettore).

In uno spazio compatto è possibile il passaggio di un elevato numero di cavi.

I gommini QT-DT sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini QT.

Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- KEL-QUICK
- KEL-QTA

Gli <u>inserti ST-B</u> possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.













Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici


Instradamento dei cavi con e senza connettori

📕 Alta densità di cavi installabili

Soluzione economica

Possibile premontaggio

Tipi di prodotto




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42550 4251269320576 10 4 grigio (simile a RAL 7035)

19 mm


20 mm

Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo Per diametri di cavo 12 mm tondo 4× 1 - 6,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm




Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Colore Lunghezza Larghezza 42551 4251269320583 10 4 grigio (simile a RAL 7035) 19 mm 20 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo Per diametri di cavo

12 mm tondo vo 2×1-3,5 mm | 2×1-6,5 mm vo 2×1-3.5 mm 2×1-6.5 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Colore Lunghezza Larghezza 42552 4251269320590 10

grigio (simile a RAL 7035) 19 mm 20 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo Per diametri di cavo 12 mm tondo 9× 1 - 3,5 mm 9 x 1 - 3.5 mm




Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Colore Lunghezza Larghezza 42556 4251269322907 10

grigio (simile a RAL 7035) 40 mm 39 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo

Per diametri di cavo

17 mm tondo


12×1-6,5 mm | 2×1-12,2 mm 12 x 1-6.5 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Colore Lunghezza Larghezza 42557 4251269322914 10 15

grigio (simile a RAL 7035) 40 mm 39 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo Per diametri di cavo 17 mm tondo 15× 1 - 7,1 mm 15 x 1 - 7.1 mm

2 x 1 - 12.2 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42558 4251269322921 10 10 grigio (simile a RAI


10 grigio (simile a RAL 7035) 40 mm 39 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo

Per diametri di cavo

17 mm tondo

4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm | 3× 1 - 11,3 mm 4 x 1 - 6.5 mm


3 x 1 - 9.5 mm 3 x 1 - 9.5 mm 3 x 1 - 11.3 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Colore Lunghezza Larghezza 42559 4251269322938 10

39 mm

grigio (simile a RAL 7035) 40 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo Per diametri di cavo 17 mm tondo 9× 1 - 9,5 mm 9 x 1 - 9.5 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42560 4251269322945 10 5 grigio (simile a RAL 7035) 40 mm 39 mm Altezza Per tipo di cavo Per diametri di cavo

Per diametri di cavo

17 mm tondo

1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm

1 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 14.5 mm



smart cable management