AT-PP | アダプタグロメット

KTグロメットラージベース・PushPullコネクタ用・保護等級IP65



IP65

RoHS

c**W**us

IP64

ŮV(-

アダプターグロメットAT-PPは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメッ トには、ポリアミド製本体が組み込まれています。

PushPullシステムをベースにしたカテゴリー "コンパクト "のすべてのモジュールをグロメ ットに挿入できます。

AT-PPを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配 線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

PushPullモジュールととその取付部品は、納品範囲に含まれません。

ÆHL3 EN 45545-2

仕様

IP54


IP55

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ∽ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特□とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- 作業コスト削減

製品タイプとサイズ



部品番号 EAN 梱包単位 長さ 高さ 取付高

39961 4251269322570 42 mm 41,5 mm

19 mm 2 mm

