AT-KS-AK | 蓋付きのアダプタグロメット

KTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用・保護等級IP54 / ULタイプ12

















アダプタグロメットAT-KS-AKは、KTラージグロメットをベースにしています。グロメット に組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができ ます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必 要に応じてドライバーでロックを解除できます。

組立て済みのキーストーンジャックを直接使用しない場合、シール一体型の蓋が水しぶきや ほこりから確実に保護します。

AT-KS-AKを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブル を配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

AT-KS-AKは、蓋を閉じた状態でIP54までの保護等級です。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマ— ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ∽ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特□とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 蓋を閉じた状態でIP54認定
- ロック機構によりコネクタ着脱が容易:蓋は開いた位置に固定される
- 外部からの影響を防ぐため、蓋をしっかりと密閉することが可能
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

製品タイプとサイズ




部品番号 EAN **梱包単位** 長さ 幅 高さ 取付高

39967 4251269335150 10 42 mm 41,5 mm 25,3 mm

6,3 mm

Keystoneモジュール




部品番号 EAN **梱包単位** 長さ 幅 高さ 取付高

39977 4251269335174 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm

Keystoneモジュール

USB 3.0



部品番号 EAN 梱包さ 幅 高で高 39980 4251269335204 1

42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール


USB-C

IP54^O

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高 39978 4251269335181

1 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール

HDMI 2.1




部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高 39979 425126

4251269335198

1 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール

CAT6a



部品番号 EAN 梱包さ 幅 高さ高 39982

4251269336393

1 42 mm 41,5 mm 25,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール

CAT7

