

KT-SC | マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径4～28mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KT-SCケーブルグロメットは、現場でケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

ケーブル/ホース径に合わせて、シールを非常に簡単に剥がすことができます。リングの間に小さな穴を開け、対応するリングを引き抜くだけです。この剥離スタイルの利点は、剥離した部分が常に丸くなっており、密閉性が高いことです。

KT-SCは、KTラージグロメットのサイズをベースにしており、外径5～28mmの電気ケーブルや空圧ホースを通し、IP54でシールすることができます。

KT-SCは分割されないため、コネクタ付きのケーブル配線には適応していません。ただし、取付済のケーブルラグは挿入可能です。

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- 広いクランプ範囲
- 在庫管理の簡略化
- リングの簡単な取り外し
- リジッドケーブルにも柔軟に対応
- 現場でのコネクタの無いケーブル配線に最適

製品タイプとサイズ

KT-SC ラージ	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	41485 4251269321474 10 1 グレー (RAL 7035に類似) 41,5 mm 42 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル 5 - 28 mm 1 x 5 - 28 mm
KT-SC スモール	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	41490 4251269331329 10 1 グレー (RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル 4 - 12 mm 1 x 4 - 12 mm

