

KVT-W90 | 90度分割式ケーブルグランド

コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM32/M50・保護等級IP54



IP54

RoHS compliant

C_{UL} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

KVT-W90は、コネクタ付きのホースやケーブルを90°の角度で挿入するための分割式ケーブルグランドです。このシリーズは、特にコルゲートホースの保持に適しています。チュールの直径が細かく設定されているため、ホースやケーブルへの適合性に優れています。

サイズに応じて、外径1～35mmのケーブルが挿入できます。複数の[マルチグロメット](#)を使用し、1個のケーブルグランドに最大16本のケーブルを挿入することができます。

取付け用のポリアミッドロックナットとOリングが同梱されています。分割式[ロックナット](#)も別途注文できます。

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ～ 100 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
取付型式	ロックナット取付け


特長とメリット

- 壁面に対し90°角度で取付け可能
- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- メートル規格の取付穴に適合
- 六角ロックナット同梱

製品タイプとサイズ

	部品番号	45404	取付高	26 mm
	EAN	4251269311406	メートル規格取付穴	M32
	梱包単位	10	カットアウト丸穴	32,3 mm
	ケーブル数	4	ネジ	M32 × 1,5
	最大ケーブル径	17 mm	ネジ長さ	11,5 mm
	カラー	グレー (RAL 7035に類似)	適合グロメット	1 x KT スモール
	高さ	40 mm		

	部品番号	45406	取付高	26 mm
	EAN	4251269311413	メートル規格取付穴	M32
	梱包単位	10	カットアウト丸穴	32,3 mm
	ケーブル数	4	ネジ	M32 × 1,5
	最大ケーブル径	17 mm	ネジ長さ	11,5 mm
	カラー	ブラック	適合グロメット	1 x KT スモール
	高さ	40 mm		




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

45424
4251269311444
5
16
17 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
61 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
4 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

45426
4251269311451
5
16
17 mm
ブラック
61 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
4 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

45414
4251269311420
5
1
35 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
61 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
1 x KT ラージ



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

45416
4251269311437
5
1
35 mm
ブラック
61 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
1 x KT ラージ