

QMTB | QUICKシステム用マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径14 ~ 29mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



QTMGグロメットは、事前にコネクタが結線されたケーブルをKEL-QUICK・QVT-CLICKシステム配線するために使用します。

革新的なグロメット構造により、最大3mm幅の許容を持たせケーブルの配線が可能です。

QTMGを使用すれば、ケーブル外径が14mm ~ 29mmの太いケーブルでも配線できます。

IP54

RoHS
compliant

UL TYPE
12

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

ECOLAB
certified

CE
US

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- わずか7個のグロメットでケーブル径14 ~ 29mmに対応
- フィット感を高める革新的な波形カット
- 革新的なメンブレンによる高い柔軟性

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
カラー
長さ
幅
高さ

42545
4251269321634
10
グレー (**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm
17 mm

取付高
ブラインドグロメット
クランプ範囲

2 mm
1
ブラインドグロメット









部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

42515
4251269321603
10
1
グレー (**RAL 7035**に類似)
40 mm
39 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

17 mm
2 mm
丸型ケーブル
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	42516 4251269321986 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 40 mm 39 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	17 mm 2 mm 丸型ケーブル 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	42517 4251269321610 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 40 mm 39 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	17 mm 2 mm 丸型ケーブル 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	42518 4251269321627 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 40 mm 39 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	17 mm 2 mm 丸型ケーブル 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	42519 4251269322723 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 40 mm 39 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	17 mm 2 mm 丸型ケーブル 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	42520 4251269322730 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 40 mm 39 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	17 mm 2 mm 丸型ケーブル 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	42521 4251269322747 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 40 mm 39 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 クランプ範囲	17 mm 2 mm 丸型ケーブル 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm

