## QT-AT-KS-AK | 蓋付きのアダプタグロメット

QTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用・保護等級IP54



IP54

REACH



ÆHL3 EN 45545-2



UV -ISO 4892-2A

RoHS compliant アダプタグロメットQT-AT-KS-AKは、QTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

組立て済みのキーストーンジャックを直接使用しない場合、シール一体型の蓋が水しぶきやほこりから確実に保護します。

QT-AT-KS-AKを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

QT-AT-KS-AKは、蓋を閉じた状態でIP54までの保護等級です。


## 仕様

IP 保護等級(EN 60529)	IP54
材質	エラストマ— ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ∽ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー


## 特□とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 蓋を閉じた状態でIP54認定
- ロック機構によりコネクタ着脱が容易:蓋は開いた位置に固定される
- 外部からの影響を防ぐため、蓋をしっかりと密閉することが可能
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

## 製品タイプとサイズ



部品番号 EAN 梱包さ 幅 高さ 高さ 42611 4251269335167 10 40 mm 39 mm 23,3 mm Keystoneモジュール




部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高 42648 4251269335211 1 40 mm 39 mm 23,3 mm 6,3 mm

6,3 mm

Keystoneモジュール

USB 3.0



部品番号 EAN 梱包さ 幅 高で高 42651 4251269335242 1

1 40 mm 39 mm 23,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール


USB-C

IP540

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高 42649 4251269335228

1 40 mm 39 mm 23,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール


**HDMI 2.1** 



部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高 42650 4251269335235 1

1 40 mm 39 mm 23,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール

CAT6a



部品番号 EAN 梱包さ 幅 高さ高 42642 4251269336416 1

1 40 mm 39 mm 23,3 mm 6,3 mm Keystoneモジュール

CAT7

