

□□ □□□□ □□
□□□□ □□□□□ & □□□□



icotek ᄆᄆᄆ ᄆᄆᄆᄆᄆ ᄆᄆᄆᄆ ᄆᄆ ᄆᄆᄆ, ᄆᄆ ᄆᄆᄆ ᄆᄆ 3mmᄆ ᄆᄆᄆ, ᄆᄆᄆ, ᄆᄆᄆ ᄆᄆ ᄆᄆ ᄆᄆ 2mmᄆ ᄆᄆᄆᄆ V2 3ᄆ 360ᄆ ᄆᄆ ᄆᄆᄆ, ᄆᄆ ᄆᄆ ᄆᄆᄆ ᄆᄆ ᄆᄆ ᄆ ᄆ ᄆᄆᄆ.

□□□□ □□:

- 1 0000 000000 (00 2 kg)
- 1 000 000 Ø 9.5 mm (3/8"UNF) – Ø 19 mm (3/4"UNF), L: 105 mm
- 1 000 000 Ø 19.5 mm (3/4"UNF), L: 125 mm
- 1 0000 0
- 1 000
- 1 HSS 0000 (Multi Step Drill)
- 1 000000 000000
- 000000 00 PRO 16-32: M16, M20, M25, M32 000 00 10
- 000000 00 PRO 16-63: M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 000 00 10

□□□ □ □□

이 제품은 450bar 이하의 압력에서 작동합니다. 이 압력 범위 내에서, 이 제품은 모든 가압된 액체를 안전하게 처리할 수 있습니다.

□□□□ □□:

- 1 吋 吋
- 吋 吋 吋 2.5m 吋 吋 吋 吋
- 1 吋 吋 吋 吋 吋 吋 吋 吋
- 1 吋 吋 吋 吋 吋 吋. 吋. 80209
- 1 吋 吋(吋) 吋 吋 M16-M25,
- 吋. 80200
- 1 吋 吋. 吋. 80204
- 1 吋 吋. 吋. 80202
- 1 吋 吋. 吋. 80203

00. 000000 000

□□ □ □

- 360도 회전 가능, 2kg까지 무게 감당 가능
- 2kg까지 무게 감당 가능 (2kg)
- 2kg까지 무게 감당 가능
- 2kg까지 무게 감당 가능
- 2kg까지 무게 감당 가능

□□ □□ □ □□



EAN

80002
4251269323690
1
60 kN
450 bar



EAN

80003
4251269332
432
1
60 kN
600 bar



EAN

80000
4251269316
135
1
60 kN
600 bar



EAN

80005
4251269316
142
1
60 kN
600 bar



EAN

80006
4251269316
159
1
60 kN
600 bar

icotek[®]
smart cable management