

AT-PP | Adaptertulen

gebaseerd op KT groot, voor PushPull-connectoren / IP65



IP54

HL3
EN 45549-2

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

cULUS

REACH
COMPLIANCE

RINA

Made in
Germany

CC

WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The grommet AT-PP is constructed on the basis of a large KT cable grommet. The polyamide body is moulded with elastomer.

The cut-out enables a screw assembly of all compact connector housings based on the PushPull device connection technology.

The insertion of AT-PP into an icotek cable entry frame enables the routing of cables with and without connectors in combination with the creation of interfaces for PushPull connectors within one cable entry system. Separate cut-outs for connectors are no longer necessary.

AT-PP provides ingress protection of up to IP65.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

Producttypes en maten



Art.nr.	39961
EAN	4251269322570
Aantal	5
Lengte	42 mm
Breedte	41,5 mm
Hoogte	19 mm
Montage hoogte	2 mm