


KVT-SNAP | Deelbare kabelwartel voor klikmontage

voor kabels met connectoren, voor uitsparingen M32 - M63 / IP54



IP54

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

DNV

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

CC

WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

KVT-SNAP is a circular split frame for quick and easy installation of cables with connectors or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery) and sealed with IP54.

Depending on the size of the cable gland, one or four separate grommets can be installed. By using [multi-hole grommets](#) up to 16 lines can be routed with one cable gland.

The snap ring is screwed into metric thread or tapped into the cut-out (it can also be fastened with a locknut). Once the snap ring is affixed to the housing the equipped KVT is simply pushed into it. Fast and easy installation!

By using the model KVT-SNAP, cables can be routed through thick walls (> 5 mm) e.g. into cast terminal boxes without the use of tools.

A sealing ring is included in the shipment.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer,Snap-in


Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules
- Snelle en eenvoudige montage vanaf de voorzijde


Producttypes en maten



Art.nr.	45130	Montage hoogte	21 mm
EAN	4251269311260	Inbouwmaat metriek	M32
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M32 x 1,5
Max. kabeldiameter	16 mm	Lengte schroefdraad	11 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	40 mm		



Art.nr.	45134	Montage hoogte	21 mm
EAN	4251269311277	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M40 x 1,5
Max. kabeldiameter	16 mm	Lengte schroefdraad	11 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Externe diameter	40 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45152
4251269311284
5
16
17 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
70,5 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT klein



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45154
4251269311291
5
1
35 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
70,5 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT groot

icotek[®]
smart cable management