

KEL-FW | Rama kołnierzowa

do wprowadzania kabli ze złączami pod kątem 90 ° / IP65



Pokrywa nowej przegrody KEL-FW jest trwale połączona z obudową za pomocą zawiasu i dzięki temu pozostaje trwale przymocowana. System jest bardzo łatwy i szybki w montażu. KEL-FW jest najpierw przykręcany do obudowy przez dwa tylne otwory, a następnie montowany jest wymagany moduł uszczelniający. W ostatnim kroku zamykana jest pokrywa i przykręcana do obudowy za pomocą dwóch przednich otworów.

KEL-FW jest wyposażony w zintegrowaną uszczelkę, aby osiągnąć wysoki stopień ochrony IP65 (z moduły uszczelniające jednootworowe). Dodatkowa płaska uszczelka do montażu ściennego jest zawarta w przesyłce.

Można przeprowadzać przewody zarówno ze złączami jak i bez. Mocowanie przewodów zgodnie z normą EN 62444. Dzięki dzielonej budowie modernizację i konserwację można przeprowadzać w szybki i łatwy sposób.

IP65

ECOLAB
certified

IP64

RoHS
compliant

IP55

REACH
COMPLIANCE

IP54

CALUS

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Pokrywa na zawiasie
- Zintegrowana uszczelka
- Wejście kablowe pd kątem 90° do obudowy
- Mechaniczna ochrona kabli bezpośrednio w miejscu przepustu
- Ochrona przed strumieniem wody
- Nienaruszenie gwarancji kabli prefabrykowanych
- Modernizację i konserwację można przeprowadzać w szybki i łatwy sposób
- Dopasowane do kabli ze złączami (o maksymalnym promieniu 35 mm)
- Mocowanie przewodu zgodne z EN 62444
- Odporność na wstrząsy
- Można łączyć z modułami IMAS-CONNECT

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **42460**
EAN **4251269332074**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **122 mm**
Szerokość **100 mm**

Wysokość **75 mm**
Wysokość montażu **75 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT duży**



Numer części **42461**
EAN **4251269332081**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **16 mm**
Długość **122 mm**
Szerokość **100 mm**

Wysokość **75 mm**
Wysokość montażu **75 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **6,5 mm**
Nadaje się do modułów **4 x KT mały**

