

QTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 14 - 29 mm / IP54 / UL Typ 12



Nowy moduł QTMB służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL-QUICK.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując QTMB można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 14 do 29 mm.

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

UL US

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **42545**
EAN **4251269321634**
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**
Wysokość **17 mm**

Wysokość montażu **2 mm**
Moduły zaślepki **1**
Zakres mocowania **Moduły zaślepki**



Numer części **42515**
EAN **4251269321603**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **40 mm**
Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**
Zakres mocowania **14 - 17 mm**
Zakres mocowania **1 x 14 - 17 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42516
4251269321986
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42517
4251269321610
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42518
4251269321627
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42519
4251269322723
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42520
4251269322730
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42521
4251269322747
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

