

AT-KS | Genomföringsadapter

för Keystone Jack



Tätningen AT-KS är konstruerad på basis av en stor KT-genomföring. Polyamidkroppen är gjuten med elastomer.

Håltagningen möjliggör en snap-in-montering för alla kopplingar baserade på Keystone-systemet. Vid behov kan [keystone-kopplingarna](#) demonteras med en skruvmejsel.

Införandet av AT-KS i en icotek-kabelgenomföringsram möjliggör genomföring av kablar med och utan kontakter i kombination med skapandet av gränssnitt för Keystone-kopplare inom ett kabelgenomföringssystem. Separat håltagning för kontakter är inte längre nödvändigt.

AT-KS ger skyddsklass upp till IP54 (beroende på Keystone-kopplingstyp och tillverkare).


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar


- Genom att använda genomföringar kan anslutningar integreras direkt i kabelgenomföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Genomföringarna passar alla Keystonekopplingar
- Snap-in montering

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	39952
EAN	4251269321481
Antal	10
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm

Keystone-modul -



ArtNr.	39968
EAN	4251269325151
Antal	1
Längd	42 mm
Bredd	41,5 mm
Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm

Keystone-modul USB 3.0




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

USB-C




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

HDMI 2.1




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

CAT6a



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39983
4251269336409
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

CAT7