

KT-SC | Kabelinsatser, multi-range

för kabeldia. 4 - 28 mm / IP54 / UL Type 12



Genomföringarna KT-SC fungerar med ett brett spektrum av kabeldiametrar. Om exakta kabeldiametern inte är bekant, kann detta vara en stor fördel.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas till ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningsmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Genomföringarna KT-SC har liknande storlek som KT och gör det möjligt att föra igenom elektriska ledningar som pneumatikrör med 4 till 28 mm i diameter. De kan då förseglas med IP54.

Genomföringarna KT-SC är inte delade och kan därför inte användas för konfektionerade ledningar, fastän det är möjligt att föra igenom ledningar med en förmonterad kabelsko.

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Enkel lagring
- Ringarna är lätta at ta bort
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt

Produkttyper och storlekar

KT-SC stor	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41485 4251269321474 10 1 grå (liknande RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 5 - 28 mm 1 x 5 - 28 mm
KT-SC små	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41490 4251269331329 10 1 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 4 -12 mm 1 x 4 - 12 mm

