

KVT 80 | Kabelförskruvning

för ledningar med kontakt, för utbrytning M80 / IP45 / UL Type 12



IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

RIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

KVT är en delad kabelförskruvning som gör det möjligt att införa ledningar med plugg och försegla dem med IP54.

Beroende på modellen kan ledningar med 1 - 35 mm bli införda.

Om kabelhylsor används kan upp till 24 ledningar bli införda med kabelförskruvningen. Genom att förskruva båda hälften med varandra kan det nås tillräckligt med tryck på kabelhylsorna. På det viset kan dragavlastningen ökas.

Detta system kan användas för väggbredder mellan 1.5 till 10 mm, eftersom det finns ett spännelement på baksidan. En platttätning är inkluderad i s till väggmontagen.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Test UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Simpel montage/demontage från fronsidan
- Dragavlastning enligt EN 62444

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **45237**
EAN **4251269311376**
Antal **1**
För antal kablar **24**
Max. kabel diameter **17 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Yttre diameter **100 mm**

Monteringshöjd **16 mm**
Utskärning, metrisk **M80**
Utskärning, rund **80 mm**
Lämplig för insatser **6 x KT små**



ArtNr. **45238**
EAN **4251269311383**
Antal **1**
För antal kablar **24**
Max. kabel diameter **17 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **100 mm**

Monteringshöjd **16 mm**
Utskärning, metrisk **M80**
Utskärning, rund **80 mm**
Lämplig för insatser **6 x KT små**




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45236
4251269311369
1
9
35 mm
grå (liknande RAL 7035)
100 mm

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Lämplig för insatser

16 mm
M80
80 mm
2 x KT små
1 x KT stor



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Yttre diameter

45239
4251269311390
1
9
35 mm
svart
100 mm

Monteringshöjd
Utskärning, metrisk
Utskärning, rund
Lämplig för insatser

16 mm
M80
80 mm
2 x KT små
1 x KT stor

icotek[®]
smart cable management