

EMC-KEL-DS | EMC kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli kabloların girişi ve ekranlanması için / IP55



IP54

IP55

RI&A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Bizim kablo giriş sistemlerimiz iletken ve bölgeye bağlı arızalarda etkin yönlendirme imkanı sunmaktadır.

Ayrılabilir kablo giriş çerçevesi EMC-KEL-DS yüksek iletken metalizedir.

Öndeki insert (KT) ile sızdırmazlık sağlanır ve gerilme kablo mantosu üzerinden azaltılır. Arka kısımdaki iletken insert (EMC-KT) ile kablo zırhı 360° temas alır.

EMC kablo girişi EMC-KEL-DS kablo girişi, 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir.

Siparişe dahil olan iletken conta ile EMC-KEL-DS çerçevesi iletken pano arasındaki teması sağlar.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55
Malzeme	Poliamid, yüksek iletken kaplamalı
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 140 C°
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Hem kablo zırhı hem de kablo mantosu üzerinden kullanıma uygundur
- Gerilme azaltma ve sızdırmazlık EMC teması ile ayırır
- Cazip ve çizilmez yüzey
- Kablo zırhına 360 C temas
- EMC kablo insertleri elastomer iletkenliğe sahip
- Çok iyi yönlendirme değeri
- EMC sızdırmazlığa karşı çok iyi koruma etkisi

Ürün tipleri ve boyutları


EMC-KEL-DS 24|10



Sipariş No.	99410
EAN	4251269322679
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	10
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	40 mm
Montaj yüksekliği	40 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	10 x EMC-KT küçük 10 x KT büyük

EMC-KEL-DS 24|7



Sipariş No.	99411
EAN	4251269322686
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	7
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	40 mm
Montaj yüksekliği	40 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	6 x EMC-KT küçük 1 x EMC-KT büyük



Sipariş No.	99412
EAN	4251269322693
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	40 mm
Montaj yüksekliği	40 mm
Boşaltma	112 × 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
İnsertlerle donatım	2 x EMC-KT küçük
	2 x EMC-KT büyük

icotek[®]
smart cable management