CONFiX™ SH | 波纹管底座

用于可分的波纹管 CONFiX™ WST



CONFiX™ SH波纹管底座是一体式夹紧设计,可牢固的固定波纹管。

底座通过六角沉孔固定到其安装位置

RoHS compliant




规格

材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V2
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

产品类型和尺寸



订货号31300螺钉孔的数量1EAN4251269300螺钉的直径4,5 mm


134

包装单位 10 长度 20 mm 宽度 18 mm 高度 21 mm 公称尺寸 NW 10




订货号31310螺钉孔的数量1EAN4251269300螺钉的直径4,5 mm141

包装单位 10 长度 20 mm 宽度 24 mm 高度 26 mm 公称尺寸 NW 14



订货号31315螺钉孔的数量1EAN4251269322螺钉的直径6,5 mm

464 包装单位 10 长度 20 mm 宽度 30 mm 高度 35 mm 公称尺寸 NW 16



订货号 **31320** 螺钉孔的数量 **1** EAN **4251269300** 螺钉的直径 **5,5 mm**


158

包装单位 10 长度 20 mm 宽度 35 mm 高度 35 mm 公称尺寸 NW 20



订货号 **31330** 螺钉孔的数量 **1** EAN **4251269300** 螺钉的直径 **5,5 mm 165**

包装单位 10 长度 20 mm 宽度 42 mm 高度 44 mm 公称尺寸 NW 23



订货号 **31335** 螺钉孔的数量 **1** EAN **4251269319** 螺钉的直径 **5,5 mm**

 068


 包装单位
 10

 长度
 20 mm

 宽度
 48 mm

 高度
 48,5 mm

 公称尺寸
 NW 29




订货号 **31340** 螺钉孔的数量 **1** EAN **4251269300** 螺钉的直径 **7,1 mm**

172

包装单位 10 长度 20 mm 宽度 55 mm 高度 56,5 mm 公称尺寸 NW 37



订货号 31350 螺钉孔的数量 EAN 4251269300 螺钉的直径 7,1 mm 189 包装单位 10 长度 20 mm 宽度 67 mm 高度 68 mm NW 45 公称尺寸



订货号 **31360** 螺钉孔的数量 **1** EAN **4251269300** 螺钉的直径 **7,1 mm 196**

包装单位 10 长度 20 mm 宽度 100 mm 高度 101 mm 公称尺寸 NW 70

