

KEL-DPR | 电缆引入底板

高电缆密度 / IP65



IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶 底架: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	46500 4251269335303 10 12 15 mm 黑色 147 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 对于电缆直径	58 mm 10,6 mm 9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 12 x 1 - 15 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	46501 4251269335310 10 17 12,6 mm 黑色 147 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 对于电缆直径	58 mm 10,6 mm 9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DPR 24 电缆引入底板是基于经过市场验证的 KEL-DP 24 开发而来。使用 KEL-DPR 24，在极小空间内最多可插入 48 根 1 至 16.1 毫米的电缆，并符合 IP65 标准。


KEL-DPR 24 电缆引入底板适合 24 芯重型连接器的标准开孔。

电气和气动线路可在几秒钟内组装完毕。将相应的薄膜孔刺破，简单插入电缆即可。**KEL-DPR** 还允许电缆从密封板的背面进行引入。刺破的薄膜孔可使用 [ST-B](#) 堵头密封。


可选择带 **M4** 内螺纹衬套的版本，用于从背部进行螺栓装配。请向我们咨询您所需要的型号。

产品优势


- 结构坚固
- 加固的薄膜具有良好的应力释放性能
- 密封符合 IP65 标准
- 快速安装
- 电缆可以从两侧穿过
- 安装密度非常高
- 适用于标准开孔
- 可选配 M4 螺纹衬套



订货号	46502	宽度	58 mm
EAN	4251269335327	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



订货号	46503	宽度	58 mm
EAN	4251269335334	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



订货号	46504	宽度	58 mm
EAN	4251269335341	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	48 × 1 - 6.5 mm