## KEL-SCDP-TR | 多范围电缆引入底板

用于直径达52 mm的单根电缆, M25 - M63 / IP65



c**SN**°us

借助KEL-SCDP-TR电缆穿芯,可以按IP65的防护等级对单根电缆,软管和导管进行布线和密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉,以适应电缆或软管的特定直径。 为此,仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。 剥离的区域始终是圆形的,以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

KEL-SCDP-TR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。 因此,可以直接使用公制电缆格兰头的开 孔。

## 规格

RoHS

IP防护等级(EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

## 产品优势


■ 完美的边缘保护和密封(IP65)

薄膜环可轻松剥掉

■ 无需工具,快速安装

■ 六角形的螺钉含在送货里

## 产品类型和尺寸



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度

外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm 1 x 5 - 17 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度

外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径

44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm 1 x 5 - 23 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度

4251269328961 10 1 28 mm 22 mm 8 mm

44072

44073

44074

外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm 1 x 8 - 28 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度

安装高度

4251269328978 10 1 38 mm 22 mm 8 mm 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm 1 x 8 - 38 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度

4251269328985 10 1 52 mm 22 mm 8 mm 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm 1 x 8 - 52 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度 44078 4251269328992 10 5 52 mm 22 mm 8 mm 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm 5 × 5 - 13 mm 1 × 50 - 52 mm

