QTMB | 多范围电缆穿芯用于QUICK 系统

适用于电缆直径 14 - 29 mm / IP54 / UL type 12标准



新型QTMB用于将预先端接的电缆引入到KEL-QUICK系统中。

创新的薄膜使得电缆的夹线范围变化达3mm。

QTMB穿芯首次可以应用于直径14至29 mm的大型电缆。

IP54

RoHS











规格

IP防护等级(EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

布线带和不带连接器的电缆

防护等级 IP54

大夹线范围

■ 7款穿芯即可14-29mm的夹线范围

■ 创新波浪式开口,密封性更好

■ 创新薄膜,具有很高的灵活性

产品类型和尺寸



订货号 EAN 包装单位 颜色 长度 宽度

高度


42545 4251269321634 10 灰色 (类似RAL 7035) 40 mm

39 mm

17 mm


321634 盲孔穿芯 对于电缆直径 RAL 7035)

安装高度2 mm盲孔穿芯1对于电缆直径盲孔穿芯



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 度


42515 4251269321603 10 1 灰色 (类似RAL 7035) 40 mm 39 mm 高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径 17 mm 2 mm 圆形电缆 14 - 17 mm 1 x 14 - 17 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度 42516 4251269321986 10 1 灰色 (类似RAL 7035)

-灰色 (类似RAL 70 40 mm 39 mm 高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径

17 mm 2 mm 圆形电缆 16 - 19 mm 1 x 16 - 19 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度 42517 4251269321610 10 1 灰色 (类似RAL 7035)

40 mm


39 mm

高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径 17 mm 2 mm 圆形电缆 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm




订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 度 度 42518 4251269321627 10 1

灰色 (类似RAL 7035) 40 mm 39 mm 高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径 17 mm 2 mm 圆形电缆 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度 42519 4251269322723 10 1


1 灰色 (类似RAL 7035) 40 mm 39 mm 高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径 17 mm 2 mm 圆形电缆 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度 42520 4251269322730 10 1 灰色 (类似RAL 7035) 40 mm

39 mm

高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径 17 mm 2 mm 圆形电缆 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm



订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度 42521 4251269322747 10 1 灰色 (类似RAL 7035) 40 mm 39 mm 高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径 17 mm 2 mm 圆形电缆 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm



