

QT-AT-PP | 适配器穿芯

浩亭PushPull 推拉式设备连接技术，防护等级达到IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

C_{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant

适配穿芯QT-AT-PP也是基于大型QT穿芯设计。框架以聚酰胺和合成橡胶合模而成。

开孔可实现基于浩亭PushPull系统的所有耦合器嵌入式组装。

将QT-AT-PP装配到易科智连可分框架，可以实现对预制端头的电缆以及标准电缆的布线，同时实现在一个电缆引入框架系统内为浩亭PushPull连接器创建接口。免除在机柜上为连接器单独开孔的麻烦。

QT-AT-PP提供IP54的防护等级。


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架：聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用QT-AT-PP 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 穿芯适用于所有浩亭PushPull适配器
- 减少安装工时

产品类型和尺寸



订货号	42602
EAN	4251269323010
包装单位	10
长度	40 mm
宽度	39 mm
高度	17 mm
安装高度	2 mm