

QT-AT-KS-AK | 适配器穿芯，带防护盖

基于 QT 大穿芯, 用于 Keystone耦合器 / IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant

QT-AT-KS-AK穿芯是在QT大型电缆穿芯的基础上构造的。聚酰胺主体与合成橡胶合模制成。

开孔可实现基于Keystone系统的所有耦合器的卡入式组装。 如果需要，可以用螺丝刀拆卸。

使用穿芯正面的防护盖可以合上并密封该插座。

将QT-AT-KS-AK插入易科智连电缆引入框架中，可以引入预制端子的电缆或者为电缆引入系统中的Keystone耦合器创建接口，不再需要单独的连接器开孔。

当防护盖合上时，QT-AT-KS-AK 的防护等级高达 IP54（无论Keystone插座类型和品牌）。


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用AT-KS 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 防护盖关闭时，经认证的防护等级为 IP54
- 防护盖打开后可以被固定
- 能有效密封接口处
- 节省空间的解决方案
- 适配器穿芯可用于 70 多种不同类型的 Keystone 耦合器接头
- 卡入组装


产品类型和尺寸



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42611
4251269335167
10
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm


Keystone 模块 -



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42648
4251269335211
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块 **USB 3.0**




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42651
4251269335242
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

USB-C




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42649
4251269335228
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

HDMI 2.1




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42650
4251269335235
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

CAT6a



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

42642
4251269336416
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

CAT7